


 RCW-101
В КОМПЛЕКТЕ


ОПЦИЯ


 RCW-100
ОПЦИЯ


КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ


 НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА

 ФУНКЦИЯ
I FEEL

 РАБОТА
ДО -15 °С

 ФИЛЬТР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ

 КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

Параметр / Модель	RCI-DM09	RCI-DM12	
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Охлаждение	Производительность, кВт	2,64	3,52
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	0,180	0,185
	Номинальный потребляемый ток, А	1,1	1,1
Нагрев	Производительность, кВт	2,93	3,81
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	0,180	0,185
	Номинальный потребляемый ток, А	1,1	1,1
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.)	230/340/500	300/480/600	
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А)	27,5/34,5/40	27,5/34,5/40	
Номинальное статическое давление (ESP, диапазон), Па	25 (0-40)	25 (0-60)	
Тип хладагента	R32*	R32*	
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм	700×200×450	700×200×450	
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш x В x Г), мм	860×275×540	860×275×540	
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг	18/22	18/22	
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	
Диаметр газовой трубы, дюйм	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем на хладагенте R410A.